



00419-860 Kedeldragt med knælommer

MASCOT® SAFE CLASSIC

14

82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
82C70	82C72	90C42	90C44	90C46	90C48	90C50
90C52	90C54	90C56	90C58	90C60	90C62	90C64
90C66	90C68	90C70	90C72			



- Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende og sikrer dermed høj synlighed.
- Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
- Adgang til benklæder inden under fra begge sider.
- Elastik og læg i ryggen.
- Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.

Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende. Trenålssømme på ærmer, ben og i skridt. Lukning med tovejs lynlås, vindfang og trykknapper. Brystlomme med klap og tryknap. Telefonbrystlomme med regulerbar klap og penlomme. Forlomme. Inderlomme med lynlås. Adgang til benklæder indenunder fra begge sider. Baglomme med forstærkninger, klap og lynlukning. Hammerstrop er regulerbar. Lårlomme med klap og lynlukning. Tømmestoklomme. Knælommer er regulerbare. Ærmelomme med lynlukning. Manchetter med tryknapregulering. Elastik og læg i ryggen. Ventilation under ærmer. Samcertificeret med knæpudetype large i henhold til EN 14404-3.

Bruger



Hovedmateriale/overmateriale

65% polyester/35% bomuld

290 g/m²



Twill. Ingen iblødsætning. Vask tøj separat. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask. Den smudsafvisende behandling reaktiveres ved tørretumbling i henhold til vaskeinstruktionerne.

Industriel plejekategori B1

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 3
- Hi-Vis gruppe A

Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,9400m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Over venstre brystlomme. Max 10x4 cm/3.9x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo. Venstre brystlomme. Max 8x5 cm/3.1x1.9 inch

- Arbejdstøjslogo. Over højre brystlomme. Max 10x4 cm/3.9x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo. Midt på ryggen. Max 28x12 cm/11x4.7 inch
- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre lår læses nede fra og op. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere