



06619-135 Mono con bolsillos para rodilleras

multiprotección

MASCOT® MULTISAFE

010

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66		

Material principal/material superior

87 % de algodón/12 % de poliamida/1 % de fibra de carbono

320 g/m²



- Producto antiestático, resistente a ácidos y con PyroPro® pirorretardante.
- Costuras triples resistentes que amplían la vida útil del producto.
- Cierre con solapa de protección y botones de presión ocultos, para no arañar el entorno.
- Bolsillos para rodilleras ajustables para que las rodilleras se puedan colocar de forma óptima sobre la rodilla.
- Costuras orientadas hacia abajo para que las chispas no se queden acumuladas en ellas.

Información técnica

Producto antiestático, con protección frente a ácidos y PyroPro® pirorretardante. Protege frente a arcos eléctricos y arcos de soldadura ocasionales. El tratamiento de la superficie otorga al producto resistencia a la suciedad. Costuras triples en mangas, pierna y entrepierna. Cuello alto con botones de presión. Cierre con botones de presión ocultos. Bragueta con cremallera. Bolsillos en el pecho con solapa y botones de presión ocultos. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros con solapa y botones de presión ocultos. Bolsillo interior con solapa. Espalda elástica. Bolsillo de muslo con solapa y botones de presión ocultos. Bolsillo para metro con solapa reforzado. Bolsillos para rodilleras con solapa y acceso superior. Ventilación bajo las mangas. Puños con elástico. Las costuras se orientan hacia abajo para que las chispas no se queden acumuladas en ellas. Costuras en contraste. Certificado según la norma EN 14404-3 en combinación con las rodilleras tipo large.

Usuario



Estructura de lona. Hasta el 7 % de encogimiento con 5 lavados industriales (ISO 15797) y hasta el 5 % con lavados domésticos. Lavar por separado. Es necesaria la impregnación tras cada lavado para mantener la protección EN 13034.

Categoría de mantenimiento industrial B2

PYROPRO®

Certificaciones



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (probado según EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - clase 1 (A1)

Logo

Debido a las propiedades especiales de la calidad de tejido, el estampado del logotipo solo es posible mediante un tipo de transferencia específico. Al tratarse de un producto de seguridad, recomendamos encarecidamente que MASCOT aplique el logotipo para reducir posibles defectos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Colocación del logotipo:

- Logotipo de ropa de trabajo. Posición especial. Contacte con nosotros para acordar más detalles







