



06619-135 Combinaison avec poches genouillères

multi-protection

MASCOT® MULTISAFE

O10

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66		

Matériau principal / Matériau supérieur

87% coton/12% polyamide/1% fibres de carbone

320 g/m²



- PyroPro® antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
- Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
- Fermeture avec rabat coupe-vent et par boutons-pression non visibles/recouverts contre le risque de rayures environnantes.
- Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
- Coutures tournées vers le bas - empêche la pénétration d'étincelles.

Technique

Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e) PyroPro®. Protège contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels. Le traitement de surface rend votre vêtement moins salissant. Coutures triples sur les manches, sur les jambes et dans l'entrejambe. Col montant fermé par boutons-pression. Fermetures avec boutons-pression non visibles/recouverts. Braguette zippée. Poches poitrine avec fermeture bouton-pression caché sous rabat. Poches latérales. Poches arrière sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche intérieure sous rabat. Élastique dans le dos. Poche cuisse sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche mètre pliant sous rabat renforcée. Poches genouillères - sous rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le haut. Ventilation sous les bras. Poignets avec élastique. Coutures tournées vers le bas pour empêcher la pénétration d'étincelles. Coutures contrastées. Double certification compatible avec le modèle de genouillères larges selon la norme EN 14404-3.



Canevas Rétrécissement jusqu'à 7% après 5 lavages industriels (ISO 15797) et jusqu'à 5% après lavages domestiques en machine. Laver séparément. Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

Catégorie de lavage industriel B2

PYROPRO®

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testé selon EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - classe 1 (A1)

Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord

Utilisateur

