



07169-470 Overall med knælommer

MASCOT® SAFE COMPETE



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	90C44	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	90C66	76C46	76C48	76C50	76C52
76C54	76C56					




- Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende og sikrer dermed høj synlighed.
- Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
- Individuel tilpasning med regulerbar linning.
- Lårlomme med telefonlomme, klap og lynlukning.
- Knælommer med indstik af knæpude fra neden, så de ikke samler snavs.

Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende. Tofarvet. Trenålssømme på ben og i skridt. Seler er regulerbare og med kort, kraftig elastik og plastikspænder. Smæklomme med klap og trykknapper. Inderlomme med lynlukning. Linning er regulerbar. Forlomme. Gylp med lynlås. Baglomme med forstærkninger - den ene med klap og lynlukning. Hammerstrop er regulerbar. Lårlomme med flere rum, klap og regulerbar lynlukning. Penlomme. Telefonlomme med klap og regulerbar lynlukning. Tømmestoklomme. Knælommer. Samcertificeret med knæpudetype large i henhold til EN 14404-3.

Bruger



Hovedmateriale/overmateriale

65% polyester/35% bomuld

310 g/m²



Twill. Ingen iblødsætning. Vask tøj separat. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask. Den smudsafvisende behandling reaktiveres ved tørretumbling i henhold til vaskeinstruktionerne.

Industriel plejekategori B1

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y

Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1700m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Smæklomme. Max 12x8 cm/4.7x3.1 inch
- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch

- Arbejdstøjslogo. Højre baglommeklap. Max 9x3 cm/3.5x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Over smæklomme. Max 12x2 cm/4.7x0.7 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere