



- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende.
- Smudsafvisende.
- Forhøjet rygstykke giver både støtte og varme.
- Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
- Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da knæpudelommen kan højdejusteres.

Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende og med reflekser. Smudsafvisende. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue og mod lejlighedsvis svejsning. Åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Før af quilt. Seler i kraftig elastik er aftagelige. Bæltestropper. D-ring. Linning er højere bagpå, så den beskytter bedre mod kulde. Gylp med lynlås. Forlomme. Baglomme med forstærkninger, klap og skjulte trykknapper. Lårlomme med klap og skjulte trykknapper. Telefonlår-lomme. Tømmestoklomme med klap er forstærket. Knælommer er regulerbare, med klap og indstik fra oven. Lynlås med vindfang på yderside af benene. Vi anbefaler 00418-100, 00718-100, 50451-916 og 20118-915 knæpuder til denne model. Samcertificeret med knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til EN 14404.

Bruger



13892-217 Vinterbukser

quiltfór - aftagelige seler - vandtæt - multibeskyttelse
MASCOT® MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Hovedmateriale/overmateriale


55% modacryl/39% bomuld/5% polyamid/1% kulffibre
320 g/m²



Twill/Ripstop.

Industriel plejekategori B3

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-1 (ATPV - 24 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN ISO 11611 - klasse 1 (A1 + A2)
- EN 343 3/1
- EN 342 3/WP (0.308 clo)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2600m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i

henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere