



- Slidstærk CORDURA®-indsats ved håndledet for at forlænge produktets levetid.
- Forstærkninger indvendigt i jakken, så foret ikke går i stykker, når man har værktøj i bukselommerne.
- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Vandtæt forlængelse af ryg kan foldes ned ved regn og kulde.
- Ventilation under ærmer - åbnes med lynlås.

Teknisk info

Fluorescerende og med lodrette og skrå, tværgående reflekser. Tofarvet. Åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tape. Fôr i netmateriale. Hætten er aftagelig, foret og har regulerbar elastiksnøre, så den passer uden på hjelm. Regulerbar wire i begge sider af hætten. Net med ventilation under ærmer - åbnes med lynlås. Høj krave. Inderkrave af rib. Vandtæt penlomme på ærmet. Lukning med lynlås og vindfang med trykknapper. Inderlomme med lynlås under vindfang - den ene designet specielt til telefon med hul til ledning til headset og løkker til at holde ledningen på plads. Lomme med lynlås under vindfang kan rumme en 7 tommers tablet. Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Brystlomme med lynlås. D-ring. Ergonomisk formede ærmer giver stor bevægelsesfrihed. Rib ved håndled slutter godt til og holder kulden ude. Manchetter med CORDURA®-forstærkning og tryknaplukning. Forlomme med lynlås.

Bruger



15501-231 Skalljakke

åndbar - vind- og vandtæt
MASCOT® SAFE SUPREME



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester
210 g/m²




Ripstop. Vandsøjletryk > 10.000 mmH₂O i følge EN ISO 811. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

Industriel plejekategori B3

CORDURA
F A B R I C

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 3
- Hi-Vis gruppe A
- EN 343 4-4-X

Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,0400m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Venstre bryst. Max 8x7 cm/3.1x2.7 inch
- Arbejdstøjslogo. Midt på ryggen. Max 25x20 cm/9.8x7.8 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere