




- Effektive Isolierung durch eine leichte Wattierung.
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
- Linker Brustbereich und oberer Rückenbereich gut für Logodruck geeignet.
- Seitliche Stretch-Einsätze und elastische Reflexe für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden.

Technische Informationen


Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Wattiert. Verschluss mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste. Stehkragen. Reißverschlussinnentasche speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Verlängertes Rückenteil. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Stifftasche. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Rippbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei.

Träger



15503-259 Fleecejacke

wattiert - Futter - winddicht und wasserabweisend
MASCOT® SAFE SUPREME



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

345 g/m²



Fleece Meterware. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hausaltswäschen beibehält.

Industriewäsche-Kategorie C1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe A

Logo

Produkt hat Softshell-Einsätze im oberen Rückenbereich und auf der Brusttasche und kann dort bedruckt werden.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,3800m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Oben am Rücken. Max. 25 x 8 cm/9,8 x 3,1 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.