




- Le traitement de surface repousse la saleté et garantit ainsi une excellente visibilité.
- Aucune couture sur le dessus de l'épaule ce qui empêche l'eau d'y stagner ou d'y pénétrer.
- Le tissu foncé est placé là où le vêtement est le plus exposé à la saleté.
- Place pour ajouter facilement une puce de blanchisserie.
- Bandes rétroréfléchissantes supplémentaires dans le dos pour améliorer en plus la visibilité.
- Le produit est résistant au lavage industriel.

## Technique

Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes transversales, verticales et en biais. Bicolore. Le traitement de surface rend votre vêtement moins salissant. Col montant. Coutures doubles sur les épaules, les manches et les côtés. Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression. Dos long. Poche poitrine zippée. Poche poitrine sous rabat avec fermeture bouton-pression. Anneau en D. Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement. Poches latérales. Poches intérieures. Ventilation sous les bras. Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression. Poignets de manche avec boutons-pression.

## Utilisateur



## 15509-860 Veste

haute solidité

MASCOT® SAFE SUPREME



## Matériau principal / Matériau supérieur

65% polyester/35% coton

290 g/m<sup>2</sup>



Twill. Trempage interdit. Laver séparément. Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques ou 50 lavages industriels. Le traitement anti-salissures est réactivé lors du séchage par tambour conformément aux instructions de lavage.

## Catégorie de lavage industriel A2

## Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis groupe A
- ProWash® - EN ISO 15797

## Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,2000m<sup>2</sup>. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

## Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Côté gauche de la poitrine. Max 8x7 cm/3,1x2,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max 25x20 cm/9,8x7,8 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Sur la nuque. Max 12x5 cm/4,7x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous

contacter pour convenir d'un accord