



15509-860 Jas

hoge slijtvastheid

MASCOT® SAFE SUPREME



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

65% polyester/35% katoen


290 g/m²



Twill. Niet weken. Separaat wassen. Het product is gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen. De vuilafstotende behandeling wordt gereactiveerd tijdens drogen in de wasdroger (volgens voorschriften).

Industriële reinigingscategorie A2

Certificeringen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep A
- ProWash® - EN ISO 15797




- De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.
- Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.
- De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.
- Ruimte voor het bevestigen van een wasserijchips.
- Extra reflecties op de rug voor extra zichtbaarheid, daar waar men zich niet zelf kunt oriënteren.
- Het product kan industrieel gewassen worden.

Technische informatie

Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Tweekleurig. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Hoge kraag. Tweevoudig gestikte naden aan de schouders, mouwen en in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Verlengde rug. Borstzak met rits. Borstzak met klep en drukknop. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzakken. Ventilatie onder de armen. Tailleband met drukknopregulering. Manchetten met drukknopen.

Gebruiker



Logo

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,2000m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Opmerking: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Borst links. Max. 8x7 cm/3.1x2,7 inch
- Werkkledinglogo. Midden op de rug. Max. 25x20 cm/9,8x7,8 inch
- Werkkledinglogo. In de nek. Max. 12x5 cm/4,7x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechtermouw. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak