

15535-231 Vinterjakke

åndbar - vind- og vandtæt - vatteret

MASCOT® SAFE SUPREME



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

100% polyester

210 g/m²



Ripstop. Vandsøjletryk > 10.000 mmH²O i følge EN ISO 811. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.



- Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.
- Ekstra reflekser placeret på ryggen giver ekstra synlighed, hvor man ikke selv kan orientere sig.
- Slidstærk CORDURA®-indsats ved håndledet for at forlænge produktets levetid.
- Det mørke stof er placeret, hvor produktet er mest udsat for snavs.
- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.

Teknisk info

Fluorescerende og med lodrette og skrå, tværgående reflekser. Tofarvet. Åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Vatteret. Fór af quilt i ærmer. Høj krave. Inderkrave af rib. Hætten er aftagelig, foret og har regulerbar elastiksnøre, så den passer uden på hjelm. Regulerbar wire i begge sider af hætten. Lukning med lynlås og vindfang med trykknapper. Inderlomme med lynlås under vindfang - den ene designet specielt til telefon med hul til ledning til headset og løkker til at holde ledningen på plads. Lomme med lynlås under vindfang kan rumme en 9,4 tommers tablet. Brystlomme med lynlås. Brystlomme med klap og trykknop. D-ring. Ergonomisk formede ærmer giver stor bevægelsesfrihed. Forlomme med lynlås. Indvendig snøreregulering midt på hoften. Lynlås nederst på ryg indvendigt anvendes ved tryk/broderi på produktet. Ryg er forlænget. Vandtæt penlomme. Rib (skjult i vindfang) ved håndled. Manchetter med CORDURA®-forstærkning og tryknaplukning.

Bruger



Industriel plejekategori B3



Certificeringer



Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,0200m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Venstre bryst. Max 8x7 cm/3.1x2.7 inch
- Arbejdstøjslogo. Midt på ryggen. Max 25x20 cm/9.8x7.8 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere