



## 15549-860 Shorts, lange

MASCOT® SAFE SUPREME



|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 |
| C51 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 |
| C64 | C66 | C68 |     |     |     |     |

### Hovedmateriale/overmateriale

65% polyester/35% bomuld

290 g/m<sup>2</sup>




- Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
- Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende og sikrer dermed høj synlighed.
- Plads til nem eftermontering af vaskerichip.
- Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
- Produktet kan industrivaskes.

### Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Tofarvet. Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende. Trenålssømme på ben og i skridt. Bukseben er ergonomisk formede. Lav talje og formskåret linning. Bæltestropper. Gylp med lynlås. D-ring. Forlommer. Baglommer med forstærkninger, klap og skjulte trykknapper. Hammerstrop er regulerbar. Lårlomme med forstærkninger og ekstra lomme - en indvendig telefonlomme samt en udvendig telefonlomme med klap og magnetlukning. Tømmestoklomme.

### Bruger



Twill. Ingen iblødsætning. Vask tøj separat. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask. Den smudsafvisende behandling reaktiveres ved tørretumbling i henhold til vaskeinstruktionerne.

### Industriel plejekategori A2

### Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 1
- Hi-Vis gruppe X
- ProWash® - EN ISO 15797

### Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,3100m<sup>2</sup> logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

### Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 9x5 cm/3.5x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og

ned. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch

- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere