



15669-860 Salopette avec poches genouillères

MASCOT® SAFE SUPREME



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56
76C58						



- Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
- Le traitement de surface repousse la saleté et garantit ainsi une excellente visibilité.
- Facilement rallongeable de 3 cm en décousant la couture rouge sur le revers.
- Poches genouillères en Cordura® ultra-résistant avec insertion des genouillères par le haut et fermeture extérieure zippée empêchant la tirette de se coincer.
- Forme ergonomique des jambes conçue selon les mouvements naturels du corps.
- Le produit est résistant au lavage industriel.

Technique

Couleur fluoesciente et contrastée avec bandes rétroréfléchissantes. Le traitement de surface rend votre vêtement moins salissant. Bicolore. Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe. Jambes ergonomiques. Bretelles ajustables en tissu et court ruban élastique très résistant - boucles en plastique. Les bouts des bretelles peuvent se dissimuler derrière la bavette à l'aide de petites sangles. Poche bavette avec poche stylo, poche téléphone zippée et rabat à boutons pression recouverts. Taille réglable. Passants de ceinture. Braguette zippée. Anneau en D. Poches latérales. Poches arrière renforcées, sous rabat avec boutons-pression invisibles. Porte-marteau réglable. Poche cuisse renforcée et dotée de poches supplémentaires - une poche téléphone intérieure ainsi qu'une extérieure sous rabat avec fermeture aimantée. Poche mètre-pliant avec ouverture renforcée en CORDURA®. Poches genouillères réglables en CORDURA® robuste (500 D) sous rabat avec insertion des genouillères par le haut. Bandes rétroréfléchissantes verticales sur le côté des jambes pour une meilleure visibilité. La longueur d'entrejambe peut être rallongée de 3 cm en défaisant la couture rouge à l'intérieur du pantalon. Double certification compatible avec le modèle de genouillères larges selon la norme EN 14404-3.

Matériau principal / Matériau supérieur

65% polyester/35% coton

290 g/m²



Twill. Trempage interdit. Laver séparément. Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques ou 50 lavages industriels. Le traitement anti-salissures est réactivé lors du séchage par tambour conformément aux instructions de lavage.

Catégorie de lavage industriel A2

CORDURA
F A B R I C

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 1
- Hi-Vis groupe Z
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,0200m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

Utilisateur



- Logo sur vêtement de travail. Poche bavette. Max 12x8 cm/4,7x3,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière gauche. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse gauche. Max 9x5 cm/3,5x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse droite, se lit de haut en bas. Max 25x5 cm/9,8x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse droite. Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de la poche bavette. Max 12x2 cm/4,7x0,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet gauche. Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet droit. Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord