



- Snefang indvendigt ved ben holder sne og smuds ude.
- Meget høj talje bagtil, og den ekstra høje, lune kant går helt om på maven.
- Ekstra lang lynlås med vindfang på ydersiden af underbenene til nem brug uden over støvler.
- Knælommer med indstik af knæpude fra oven og med overfald, så de ikke samler snavs.
- Åndbar, vind- og vandtæt med tapeede sømme.
- Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da knæpudelommen kan højdejusteres.

Teknisk info

Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. Åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tapeede. Fór af quilt. Linning er højere bagpå, så den beskytter bedre mod kulde. Bæltestropper. D-ring. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer med forstærkninger, klap og skjulte trykknapper. Lårlomme med forstærkninger og ekstra lommer - en indvendig telefonlomme samt en udvendig telefonlomme med klap og magnetlukning. Tommestoklomme. Knælommer er regulerbare, med klap og indstik fra oven. Snefang indvendigt i ben. Lynlås med vindfang på yderside af benene. Vi anbefaler 00418-100, 00718-100, 50451-916 og 20118-915 knæpuder til denne model. Samcertificeret med knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til EN 14404.

Bruger



15690-231 Vinterbukser

quiltfór - aftagelige seler - vandtæt
 MASCOT® SAFE SUPREME



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester
 210 g/m²



Ripstop. Vandsøjletryk > 10.000 mmH₂O i følge EN ISO 811. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

Industriel plejekategori B3

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y
- EN 343 3/1
- EN 342 3/WP (1.96 clo)

Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,4500m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 9x5 cm/3.5x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 11x5 cm/4.3x1.9 inch

- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere