



15969-948 Amerikaanse overall met kniezakken

MASCOT® SAFE LIGHT



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56
76C58						



- Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
- Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
- De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.
- Kniezakken van slijtvast polyester met een opening voor kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.
- Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooiën en vouwen in uw knieholtes.
- Het product kan industrieel gewassen worden.
- Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden veresteld.

Technische informatie

Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met penhouder en klep met verborgen drukknoop. Verstelbare tailleband. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknoop. Duimstokzak met versterkingen bij de opening. Verstelbare kniezakken van polyester. We raden de 00418-100, 00718-100, 50451-916 en 20118-915 kniebeschermers aan voor dit model. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype SHORT of LONG in overeenstemming met EN 14404.

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

80% polyester/20% katoen
250 g/m²



Twill. Het product is gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen.

Industriële reinigingscategorie A2

Certificeringen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep Y
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,1500m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Opmerking: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Zak voorklep. Max. 8x8 cm/3,1x3,1 inch
- Werkkledinglogo. Linkerachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch

Gebruiker



- Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op linkerdij van beneden naar boven te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven naar beneden te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max. 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Klep van zak op voorklep. Max. 10x2 cm/3,9x0,7 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak