



## 16869-860 Salopette avec poches genouillères

unicolore

MASCOT® SAFE LIGHT

14

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54
76C56	76C58	76C60	76C62	76C64		



- Les bretelles réglables en tissu avec élastiques courts et solides offrent souplesse et agréable façon.
- Poches genouillères en polyester solide avec insertion des genouillères par le bas pour éviter l'accumulation de saleté.
- Les poches genouillères sont enduits sur l'intérieur, ce qui les rend hydrofuges.
- Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
- Existe de manière standard en trois longueurs d'entrejambe pour vous permettre de choisir la meilleure façon et un positionnement des détails optimal et personnalisé.
- Jambes ergonomiques sans tissu superflu gênant derrière les genoux.
- Le produit est résistant au lavage industriel.
- Double certification compatible avec les deux modèles de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.

### Technique

Tissu fluorescent avec bandes rétro réfléchissantes. Le traitement de surface rend votre vêtement moins salissant. Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe. Jambes ergonomiques. Bretelles ajustables en tissu et court ruban élastique très résistant - boucles en plastique. Poche bavette avec ouverture stylo - sous rabat avec boutons-pression invisibles. Taille réglable. Braguette zippée. Anneau en D. Poches latérales. Poches arrière sous rabat. Poche cuisse sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche mètre-pliant avec ouverture renforcée. Poches genouillères réglables en polyester. Les genouillères 00418-100, 00718-100, 50451-916 et 20118-915 sont fortement recommandées pour ce modèle. Double certification compatible avec le modèle de genouillères SHORT ou LONG selon la norme EN 14404.

### Matériau principal / Matériau supérieur

65% polyester/35% coton

290 g/m<sup>2</sup>



Twill. Trempage interdit. Laver séparément. Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques ou 50 lavages industriels. Le traitement anti-salissures est réactivé lors du séchage par tambour conformément aux instructions de lavage.

### Catégorie de lavage industriel A2

### Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis groupe Y
- ProWash® - EN ISO 15797

### Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,5300m<sup>2</sup>. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

### Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Poche bavette. Max 8x8 cm/3,1x3,1 pouces

## Utilisateur



- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière gauche. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse gauche, se lit de bas en haut. Max 25x5 cm/9,8x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse gauche. Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse droite, se lit de haut en bas. Max 25x5 cm/9,8x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse droite. Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Sur la patte de la poche bavette. Max 10x2 cm/3,9x0,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet gauche. Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet droit. Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord