



18335-231 Vinterjakke

CLIMASCOT®-fór - åndbar - vind- og vandtæt
 MASCOT® ACCELERATE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL	6XL				

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester
 210 g/m²



Ripstop. Vandsøjletryk > 10.000 mmH²O i følge EN ISO 811. Krymp max. 2%.

Industriel plejekategori B3

CLIMASCOT® CORDURA®
 Lightweight Insulation F A B R I C

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 342 3/WP (2.258 clo)
- EN 343 4-1-X



- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten ingenting, når den presses sammen.
- Aftagelig foret hætte med regulerbar elastiksnøre.
- Lukning med lynlås har dobbelt vindfang, som yder ekstra beskyttelse mod hårdt vejr.
- Ærmer med CORDURA®-forstærkninger.
- Indvendig lynlås nederst på ryg anvendes ved broderi/tryk på produktet.
- Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter.

Teknisk info

Åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Hætten er aftagelig, foret og har regulerbar elastiksnøre. Lukning med lynlås og dobbelt vindfang. Inderlomme med lynlås. ID-kortholder er aftagelig. Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Elastiksnøre i nedre kant er regulerbar. Ærmer med CORDURA®-forstærkninger. Rib (skjult i vindfang) ved håndled. Lynlås nederst på ryg indvendigt anvendes ved tryk/broderi på produktet. Print og reflekseffekter.

Bruger



Logo

Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre brystlomme. Max 9x5 cm/3.5x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre brystlomme. Max 9x3 cm/3.5x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre bryst. Max 8x6 cm/3.1x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Midt på ryggen. Max 28x20 cm/11x7.8 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Bag på krave. Max 6x5 cm/2.3x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere