



18869-860 Salopette

poche cuisse - unicolore
 MASCOT® SAFE LIGHT

14

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	76C42	76C44	76C46	76C48	76C50
76C52	76C54	76C56	76C58	76C60	76C62	76C64
76C66						




- Le traitement de surface repousse la saleté et garantit ainsi une excellente visibilité.
- Les bretelles réglables en tissu avec élastiques courts et solides offrent souplesse et agréable façon.
- Réglable sur les côtés à l'aide de boutons, pratique pour changer le vêtement porté sous le gilet.
- Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
- Forme ergonomique des jambes conçue selon les mouvements naturels du corps.
- Le produit est résistant au lavage industriel.

Technique

Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes. Le traitement de surface rend votre vêtement moins salissant. Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe. Jambes ergonomiques. Bretelles ajustables en tissu et court ruban élastique très résistant - boucles en plastique. Poche bavette avec ouverture stylo - sous rabat avec boutons-pression invisibles. Taille réglable. Braguette zippée. Anneau en D. Poches latérales. Poches arrière sous rabat. Poche cuisse avec patte et boutons-pression cachés.

Utilisateur



Matériau principal / Matériau supérieur

65% polyester/35% coton
 290 g/m²



Twill. Trempage interdit. Laver séparément. Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques ou 50 lavages industriels. Le traitement anti-salissures est réactivé lors du séchage par tambour conformément aux instructions de lavage.

Catégorie de lavage industriel A2

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis groupe Y
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : (82+90 cm) 0,6000 m², (76 cm) 0,5800 m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Poche bavette. Max 8x8 cm/3,1x3,1 pouces

- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse gauche, se lit de bas en haut. Max 25x5 cm/9,8x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse gauche. Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse droite, se lit de haut en bas. Max 25x5 cm/9,8x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse droite. Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche gauche. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Sur la patte de la poche bavette. Max 10x2 cm/3,9x0,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet gauche. Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur mollet droit. Max 12x6 cm/4,7x2,3 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord