18869-860 Amerikaanse overall

dijbeenzak - eenkleurig

MASCOT® SAFE LIGHT

14

76C42	76C44	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52
82C54	82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66
82C68	90C46	90C48	90C50	90C52	90C54	90C56
90C58	90C60	90C62	90C64	76C46	76C48	76C50
76C52	76C54	76C56	76C58	76C60	76C62	76C64
76C66						

VUIL-AFSTOTEND | ERGONOMISCHE PASVORM | DRIEVOUDIG GESTIKTE NADEN

- De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.
- Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken die zorgen voor flexibiliteit en een super pasvorm.
- Verstelbaar met knopen aan de zijkant, wanneer een laag moet worden uit getrokken.
- Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
- Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
- Het product kan industrieel gewassen worden.

Technische informatie

Fluorescerend, met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met penhouder en klep met verborgen drukknopen. Verstelbare tailleband. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzakken met klep met verborgen drukknopen.

Gebruiker

65% polyester/35% katoen

290 g/m²

60 ®

Twill.Niet weken.Separaat wassen.Het product is gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen.De vuilafstotende behandeling wordt gereactiveerd tijdens drogen in de wasdroger (volgens voorschriften).

Industriële reinigingscategorie A2

Certificeringen

OEKO-TEX® STANDARD 100 | EN ISO20471 2 | HIGH-VIS GROUP: Y | RIS-3279-TOM | ProWash® EN ISO 15797

Logo

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van (82+90 cm) 0,6000 m² (76 cm) 0,5800 m²m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Opmerking: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Zak voorklep. Max. 8x8 cm/3,1x3,1 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op linkerdij van beneden naar boven te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven naar beneden te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch

- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max. 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Klep van zak op voorklep. Max. 10x2 cm/3,9x0,7 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak