



- Åndbar, vind- og vandtæt med tapeede sømme.
- Lukning med lynlås har dobbelt vindfang, som yder ekstra beskyttelse mod hårdt vejr.
- Brystlomme med vandtæt lynlås.
- Forlommer med vandtætte lynlåse.
- Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

## Teknisk info

Fluorescerende og med lodrette og skrå, tværgående reflekser. Tofarvet. Høj åndbarhed samt vind- og vandtæt. Sømme er tapeede. Hætten er aftagelig, foret og har regulerbar elastiksnøre. Lukning med lynlås og dobbelt vindfang. Inderlomme - to med lynlås og en åben i net. ID-kortholder er aftagelig. Brystlomme med vandtæt lynlås. Forlomme med vandtætte lynlåse. Høj krave. Rib indvendigt i nedre kant foran på jakken. Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Elastik ved håndled. Med printeffekter.


## Bruger



## 19001-449 Skaljake

åndbar - vind- og vandtæt - tofarvet

MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

## Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester

210 g/m<sup>2</sup>



Ripstop. Krymp max. 2%. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

## Industriel plejekategori C2

## Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 3
- EN ISO 20471 - klasse 2 (S)
- Hi-Vis gruppe A
- EN 343 4-4-X

## Logo

Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes (M-5XL) 0,0400 m<sup>2</sup>, (S) 0,2800m<sup>2</sup> logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

## Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre brystlomme. Max 9x3 cm/3.5x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre brystlomme. Max 8x7 cm/3.1x2.7 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Midt på ryggen. Max 20x20

cm/7.8x7.8 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere