

19008-511 Jakke

Damepasform - ULTIMATE STRETCH - vandafvisende - tofarvet - velegnet til industrivask
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hovedmateriale/overmateriale

88% polyester/12% elastolefin
 275 g/m²



- Specielt designet og figursyet til kvinder.
- Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.
- Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende.
- Produktet kan industrivaskes.
- Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
- Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af skrå, tværgående reflekser.

Teknisk info

Damepasform. Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. Har en vandafvisende finish. Ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Høj krave. Tofarvet. Lukning med lynlås og indvendigt vindfang. Forberedt til montering af ID-kort. Forlommer med lynlås. Inderlommer. Elastik i siderne i nedre kant. Elastik ved håndled. Ventilation under ærmer. Med printeffekter.

Bruger



ULTIMATE STRETCH. Krymp max. 2%. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask.

Industriel plejekategori B1

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe B
- ProWash®

Logo

Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1000m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre bryst. Max 10x6 cm/3.9x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre brystlomme. Max 9x3 cm/3.5x1.1 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. Højre bryst. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Midt på ryggen. Max 18X12 cm/7x4.7 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere