



- Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de mouvement unique sans serrer ni gêner.
- Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et une durabilité très élevée.
- Le produit est résistant au lavage industriel.
- Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur qui isole du vent.
- Bandes rétroréfléchissantes transversales et en biais pour être plus visible.

## Technique

Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes transversales en biais. Offre une finition hydrofuge. Tissu ultimate stretch de poids léger et résistant. Col montant. Bicolore. Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur. Compatible avec un porte-badge amovible. Poche poitrine zippée. Poches latérales zippées. Poches intérieures. Élastiques des deux côtés du bord inférieur. Élastique aux poignets. Ventilation sous les bras. Avec effets d'impression.

## Utilisateur



## 19009-511 Veste

ULTIMATE STRETCH - hydrofuge - bicolore - convient au lavage industriel  
MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

## Matériau principal / Matériau supérieur

88% polyester/12% élastoléfine  
275 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Rétrécissement max. 2%. Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques ou 50 lavages industriels.

## Catégorie de lavage industriel B1

## Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis groupe A
- ProWash®

## Logo

Ce produit étant conçu en tissu stretch, il est nécessaire d'utiliser un transfert de type étiré en cas d'application de logo. Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut s'appliquer avec une chaleur maximale de 145 degrés afin de préserver l'impression sur le produit. N'oubliez pas de consulter les instructions de lavage sur le transfert choisi avant de laver le produit.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,3300m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

## Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail stretch. Côté gauche de la poitrine. Max 10x6 cm/3,9x2,3 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Au-dessus de la

poche gauche de la poitrine. Max 9x3 cm/3,5x1,1 pouces

- Logo sur vêtement de travail stretch. Côté droit de la poitrine. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Centré dans le dos. Max 25x18 cm/9,8x7 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Sur la nuque. Max 12x3 cm/4,7x1,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Horizontal sur manche droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord