



- Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.
- Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende.
- Produktet kan industrivaskes.
- Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
- Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af skrå, tværgående reflekser.

## Teknisk info

Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. Har en vandafvisende finish. Ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Høj krave. Tofarvet. Lukning med lynlås og indvendigt vindfang. Forberedt til montering af ID-kort. Brystlomme med lynlås. Forlomme med lynlås. Inderlomme. Elastik i siderne i nedre kant. Elastik ved håndled. Ventilation under ærmer. Med printeffekter.

## Bruger



## 19009-511 Jakke

ULTIMATE STRETCH - vandafvisende - tofarvet - velegnet til industrivask  
MASCOT® ACCELERATE SAFE



|     |   |   |    |     |     |     |
|-----|---|---|----|-----|-----|-----|
| S   | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 5XL |   |   |    |     |     |     |

## Hovedmateriale/overmateriale

88% polyester/12% elastolefin  
275 g/m<sup>2</sup>



ULTIMATE STRETCH. Krymp max. 2%. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask.

## Industriel plejekategori B1

## Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe A
- ProWash®

## Logo

Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges en transfer, der kan påvares med maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,3300m<sup>2</sup> logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

## Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre bryst. Max 10x6 cm/3.9x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre brystlomme. Max 9x3 cm/3.5x1.1 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. Højre bryst. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Midt på ryggen. Max 25x18 cm/9.8x7 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. I nakke. Max 12x3 cm/4.7x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere