



- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Meget slidstærk.
- Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten ingenting, når den presses sammen.
- Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
- Tømmestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for spidse og skarpe genstande.
- Snefang indvendigt ved ben holder sne og smuds ude.

Teknisk info

Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. Metervare med høj slidstyrke, åndbar, vind- og vandtæt. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sømme er tapeede. Høj krave. Hætten er aftagelig, foret og har regulerbar elastiksnøre. Lukning med tovejs lynlås, vindfang og trykknapper. ID-kortholder er aftagelig. Brystlomme med vandtæt lynlås. Inderlommer - to med lynlås og en åben i net. Elastik ved håndled. Lynlås nederst på ryg indvendigt anvendes ved tryk/broderi på produktet. Elastik i taljen. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Forlommer. Baglommer med forstærkninger og klapper. Skjult hammerstrop i begge sider. Tømmestoklomme med Kevlar®-forstærkninger. Lommer med klap foran på lår. Lårlomme med foret telefonlomme og magnetlukning. Snefang indvendigt i ben. Lynlås med vindfang på inderside af underbenene. Med printeffekter.

Bruger



19019-449 Vinterkedeldragt

åndbar - vind- og vandtæt - CLIMASCOT®-fór
MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester
210 g/m²



Ripstop. Krymp max. 2%. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

Industriel plejekategori C2

CLIMASCOT®
Lightweight Insulation

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 3
- Hi-Vis gruppe Y
- EN 342 3/WP (2.22 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,8400m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre forlommeklap. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Over højre forlommeklap. Max

11x6 cm/4.3x2.3 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre brystlomme. Max 8x7 cm/3.1x2.7 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre brystlomme. Max 8x7 cm/3.1x2.7 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Midt på ryggen. Max 20x20 cm/7.8x7.8 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre baglomme. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre baglomme. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Lodret på venstre lår læses nedefra op. Max 20x5 cm/7.8x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 20x5 cm/7.8x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre lår. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på venstre lår. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere