



19035-449 Vinterjakke

åndbar - vind- og vandtæt - CLIMASCOT®-fór - tofarvet
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester
 210 g/m²



- Åndbar, vind- og vandtæt med tapeede sømme.
- Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten ingenting, når den presses sammen.
- Lukning med lynlås har dobbelt vindfang, som yder ekstra beskyttelse mod hårdt vejr.
- Brystlomme med vandtæt lynlås.
- Forlommer med vandtætte lynlåse.
- Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.
- Indvendig lynlås nederst på ryg anvendes ved broderi/tryk på produktet.

Teknisk info

Fluorescerende og med lodrette og skrå, tværgående reflekser. Høj åndbarhed samt vind- og vandtæt. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tofarvet. Sømme er tapeede. Hætten er aftagelig, foret og har regulerbar elastiksnøre. Lukning med lynlås og dobbelt vindfang. Inderlommer - to med lynlås og en åben i net. ID-kortholder er aftagelig. Brystlomme med vandtæt lynlås. Forlommer med vandtætte lynlåse. Høj krave. Rib indvendigt i nedre kant foran på jakken. Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Elastik ved håndled. Lynlås nederst på ryg indvendigt anvendes ved tryk/broderi på produktet. Med printeffekter.

Bruger



Ripstop. Krymp max. 2%. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

Industriel plejekategori C2

CLIMASCOT®
 Lightweight Insulation

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 3
- Hi-Vis gruppe A
- EN 342 3/WP (2.01 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,0300m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre brystlomme. Max 9x3 cm/3.5x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre brystlomme. Max 8x7



cm/3.1x2.7 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. Midt på ryggen. Max 20x20 cm/7.8x7.8 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere



