

19045-449 Vinterjakke

Damepasform - åndbar - vind- og vandtæt - CLIMASCOT®-fór - tofarvet
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

100% polyester

210 g/m²



Ripstop. Krymp max. 2%. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

Industriel plejekategori C2

CLIMASCOT®
 Lightweight Insulation

Certificeringer



- Specielt designet og figursyet til damer.
- Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer effektivt varmen, er let, blød og fylder næsten ingenting, når den presses sammen.
- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Forlommer med vandtætte lynlåse.
- Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr.

Teknisk info

Damepasform. Fluorescerende og med lodrette og skrå, tværgående reflekser. Høj åndbarhed samt vind- og vandtæt. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tofarvet. Sømme er tapede. Hætten er aftagelig, foret og har regulerbar elastiksnøre. Lukning med vandtæt lynlås og indvendigt vindfang. Inderlomme - to med lynlås og en åben i net. ID-kortholder er aftagelig. Forlomme med vandtætte lynlåse. Høj krave. Rib indvendigt i nedre kant foran på jakken. Ekstra stof nederst på ryggen kan foldes ned via knapper og give ekstra længde bagtil og dermed ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Elastik ved håndled. Lynlås nederst på ryg indvendigt anvendes ved tryk/broderi på produktet. Med printeffekter.

Bruger



Logo

Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes (L-5XL) 0,0400 m² (XS-M) 0,1500m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Midt på ryggen. Max 14X14 cm/5.5x5.5 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre ærme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere