



## 19069-711 Helbukser

ULTIMATE STRETCH - vandafvisende - tofarvet  
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56
76C58						

92% polyester/8% elastan  
 265 g/m<sup>2</sup>



ULTIMATE STRETCH. Krymp max. 2%. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

### Industriel plejekategori C2

**CORDURA**  
 BRAND  
 F A B R I C

### Certificeringer



- Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.
- Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende.
- Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
- Hængelommer er aftagelige.
- Tømmestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for spidse og skarpe genstande.
- Effektiv ventilation ved benet via lynlås på baglåret.
- Knælommer i to-vejs strækbar CORDURA®, der giver ekstra bevægelsesfrihed ved knælende arbejde.
- Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.
- Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da knæpudelommen kan højdejusteres.

## Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Har en vandafvisende finish. Tofarvet. Ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Tonålssømme på ben og i skridt. Bukseben er ergonomisk formede. Hængelommer er aftagelige. Trykknaplukning på inderste hængelomme. Hængelomme med foret telefonlomme og magnetlukning. Hængelomme med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger. Bæltestropper. Værktøjsstrop i begge sider af linning. Lukning med tovejs lynlås og dobbelt vindfang. Forlomme. Baglomme med forstærkninger og klapper. Skjult hammerstrop i begge sider. Knap (aftagelig) til montering af knivholder. Tømmestoklomme med Kevlar®-forstærkninger. Lomme med klap foran på lår. Knælommer i CORDURA® to-vejs strækstof med ventilation. Nem, individuel regulering af knælommens højde. Lårlomme med foret telefonlomme, magnetlukning og integreret ID-kortholder. ID-kortholder er aftagelig. Lodret lynlås med mulighed for ventilation på

### Logo

Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2200m<sup>2</sup> logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

### Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre brystlomme. Max 9x3 cm/3.5x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre forlommeklap. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Over højre forlommeklap. Max

baglår. Brystlomme med penlomme. Telefonbrystlomme med klap. Skulderstropper er regulerbare med lynlukning. Ventilation i ryggen. Med printeffekter. Skridtlængden kan forøges med 3 cm ved at fjerne den indvendige, røde syning ved fod. Vi anbefaler 00418-100, 00718-100, 50451-916 og 20118-915 knæpuder til denne model. Samcertificeret med knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til EN 14404.

## Bruger



11x6 cm/4.3x2.3 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. Højre brystlomme. Max 10X3 cm/3.9x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre baglomme. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre baglomme. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre lår. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på venstre lår. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere