



- Stof med polyester på forsiden for slidstyrkens og farveægthedens skyld og bomulden på bagsiden for komfortens skyld.
- Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
- Ekstra bevægelsesfrihed med elastiske reflekser.
- Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke generer.

## Teknisk info

Premium. Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. Tofarvet. Moderne pasform. Behagelig bomuldsunderside og slidstærk polyester med stræk på ydersiden. Kvadratisk jaquard mønster. Refleksen er elastisk. Krave i strik. Stolpelukning med skjulte knapper. Nakkeband.

## Bruger



## 19083-771 Poloshirt

Premium - Moderne pasform - tofarvet  
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



|        |       |       |        |        |        |        |
|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| S ONE  | M ONE | L ONE | XL ONE | 2XLONE | 3XLONE | 4XLONE |
| 5XLONE |       |       |        |        |        |        |

## Hovedmateriale/overmateriale

50% polyester/50% bomuld  
 150 g/m<sup>2</sup>



Strik metervare. Krymp max. 5%. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

## Industriel plejekategori B2

## Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe B
- EN 13758-2 UPF 40+

## Logo

Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,0800m<sup>2</sup> logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

## Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre bryst. Max 10x6 cm/3.9x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre bryst. Max 10x7 cm/3.9x2.7 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Midt på ryggen. Max 28x20

cm/11x7.8 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. I nakke. Max 12x3 cm/4.7x1.1 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere