

19244-711 Nederdel

ULTIMATE STRETCH - Damepasform DIAMOND - vandafvisende - ensfarvet
MASCOT® ACCELERATE SAFE



14	17	222
----	----	-----

C34	C36	C38	C40	C42	C44	C46
C48	C50	C52	C54	C56		

Hovedmateriale/overmateriale

92% polyester/8% elastan
265 g/m²



- Diamond fit er specielt designet til damer med mere end 20 centimeters forskel på livvidden og hoftevidden.
- Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.
- Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende.
- Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for spidse og skarpe genstande.

Teknisk info

Damepasform DIAMOND. Fluorescerende og med reflekser. Har en vandafvisende finish. Ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Knaplukning er skjult. Lukning med lynlås. Bæltestropper. Forlomme. Baglomme med forstærkninger og klapper. Skjult hammerstrop i begge sider. Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger. Lomme med klap foran på lår. Lårlomme med foret telefonlomme, magnetlukning og integreret ID-kortholder. ID-kortholder er aftagelig.

Bruger



ULTIMATE STRETCH. Krymp max. 2%. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

Industriel plejekategori C2

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 1
- Hi-Vis gruppe X

Logo

Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2900m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre forlomme. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Over højre forlomme. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre baglomme. Max 11x4

cm/4.3x1.5 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. Højre baglomme. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere