



- Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.
- Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende.
- Produktet kan industrivaskes.
- Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for spidse og skarpe genstande.

## Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Polyesterdelen er fremstillet af genanvendte ressourcer. Har en vandafvisende finish. Lav vægt. Ultimativt strækstof med ekstra lav vægt og høj slidstyrke. Tonålsømme på ben og i skridt. Knaplukning er skjult. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Forlommer. Forberedt til hængelommer 19450-126, der påsættes med knapper. Baglommer med forstærkninger. Skjult hammerstrop i højre side. Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger. Lomme med klap foran på lår. Lårlomme med foret telefonlomme, skjult trykknaplukning og integreret ID-kortholder. ID-kortholder er aftagelig. Uden printeffekter.

## Bruger



## 19249-510 Shorts, lange

ULTIMATE STRETCH - vandafvisende - velegnet til industrivask  
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50
C51	C52	C54	C56	C58	C60	C62
C64	C66	C68				

## Hovedmateriale/overmateriale

83% genanvendt polyester/17% elastolefin  
 205 g/m<sup>2</sup>



ULTIMATE STRETCH. Krymp max. 2%. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller  $\geq 25$  gange industrivask.

## Industriel plejekategori B1

## Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 1 (C44-C46)
- EN ISO 20471 - klasse 2 (C47-C68)
- Hi-Vis gruppe X
- ProWash®

## Logo

Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes (C44-C46) 0,3600 m<sup>2</sup>, (C47-C68) 0,0300 m<sup>2</sup>m<sup>2</sup> logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

## Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre forlommeklap. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. Over højre forlommeklap. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre baglomme. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre baglomme. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere