



- Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.
- Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en meget høj slidstyrke, samtidig med det er vandafvisende.
- Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger.
- Hængelommer er aftagelige.
- Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger - særligt modstandsdygtig over for spidse og skarpe genstande.

Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Har en vandafvisende finish. Ultimativt strækstof med lav vægt og god slidstyrke. Tonålssømme på ben og i skridt. Knaplukning er skjult. Hængelommer er aftagelige. Tryknaplukning på inderste hængelomme. Hængelomme med foret telefonlomme, magnetlukning og integreret ID-kortholder. ID-kortholder er aftagelig. Hængelommer med Kevlar® og CORDURA®-forstærkninger. Bæltestropper. Værktøjsstrop i begge sider af linning. Gylp med lynlås. Forlomme. Baglomme med forstærkninger og klapper. Skjult hammerstrop i begge sider. Knap (aftagelig) til montering af knivholder. Tommestoklomme med Kevlar®-forstærkninger. Lomme med klap foran på lår. Lårlomme med foret telefonlomme og magnetlukning.

Bruger



19349-711 Shorts, lange med hængelommer

ULTIMATE STRETCH - vandafvisende
MASCOT® ACCELERATE SAFE

14	17	222
----	----	-----

C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50
C51	C52	C54	C56	C58	C60	C62
C64	C66	C68				

Hovedmateriale/overmateriale

92% polyester/8% elastan
265 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Krymp max. 2%. Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

Industriel plejekategori C2



Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 1 (C44-C46)
- EN ISO 20471 - klasse 2 (C47-C68)
- Hi-Vis gruppe X

Logo

Da produktet er lavet af stretch-materialer, skal der ved tryk på produktet anvendes en strækbar transfer. Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes (C44-C46) 0,3500 m², (C47-C68) 0,0400 m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Over venstre forlommeklap. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Over højre forlommeklap. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre baglomme. Max 11X8 cm/4.7x3.9 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre baglomme. Max 11x8 cm/4.7x3.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere