




- Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Meget slidstærk.
- Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
- Elastik og snøreregulering i talje.
- Lynlås på yderside af benene.
- Samcertificeret til brug med MASCOT knæpudetype SHORT eller LONG, da knæpudelommen kan højdejusteres.

Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Metervare med høj slidstyrke, åndbar, vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Lynlåsåbning foran i begge sider, så hængelommer, fra bukser indenunder, kan trækkes igennem. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. D-ring. Elastik og snøreregulering i talje. Tømmestoklomme er forstærket og med lille lomme uden på. Knælomme i polyester er regulerbare. Nem, individuel regulering af knælommens højde. Lynlås med vindfang på yderside af underbenene. Rib indvendigt i nedre kant ved fod. Vi anbefaler 00418-100, 00718-100, 50451-916 og 20118-915 knæpuder til denne model. Samcertificeret med knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til EN 14404.

Bruger



19590-449 Overtræksbukser

åndbar - vind- og vandtæt

MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester

210 g/m²



Ripstop. Krymp max. 2%. Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask.

Industriel plejekategori C2

Certificeringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Hi-Vis gruppe Y
- EN ISO 20471 - klasse 2
- EN 343 4-4-X

Logo

Der bør vælges en transfer, der kan påvarmes ved maksimalt 145 grader af hensyn til aftryk på produktet. Husk at tjekke vaskeanvisningen på den valgte transfer inden produktet vaskes.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,5000m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo stretch. Venstre baglomme. Max 11x4 cm/4.3x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Højre baglomme. Max 11x4 cm/4.3x1.5 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Lodret på venstre lår læses nedefra op. Max 20x5 cm/7.8x1.9 inch

- Arbejdstøjslogo stretch. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 20x5 cm/7.8x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på højre lår. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo stretch. Vandret på venstre lår. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere