




- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Äußerst strapazierfähig.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Gummizug und Zugband am Bund.
- Reißverschluss an der Beinaußenseite.

Technische Informationen

Fluoreszierend mit Reflexen. Hoch strapazierfähiger, atmungsaktiver, wind- und wasserdichter Stoff. Nähte sind verklebt. Reißverschlussöffnungen vorne auf beiden Seiten, sodass Schenkeltaschen von der Hose darunter durch die Öffnungen durchgezogen werden können. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Gummizug und Zugband an der Taille. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Rippenbund innen am Hosenbein unten. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.

Träger



19590-449 Überziehhose

atmungsaktiv - wind- und wasserdicht

MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

100% Polyester

210 g/m²



Ripstop. Kann max. 2% einlaufen. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften für 50 Haushaltswäschen beizubehalten.

Industriewäsche-Kategorie C2

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Hi-Vis Gruppe Y
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- EN 343 4-4-X

Logo

Für die Veredelung sollte ein Transfer gewählt werden, der beim Aufbringen auf das Produkt auf maximal 145 °C erhitzt werden kann. Bitte vor dem Waschen die Waschanleitung des gewählten Transfers prüfen.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,5000m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung (stretch). Linke Gesäßtasche. Max 11X4 cm/4.3x1.5 in
- Logo auf Arbeitskleidung (stretch). Rechte Gesäßtasche. Max 11X4 cm/4.3x1.5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Oberschenkel, von unten nach oben lesbar. Max.

20 x 5 cm/7,8 x 1,9 in

- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 20 x 5/7,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max 9X6 cm/3.5x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagrecht am linken Oberschenkel. Max 9X6 cm/3.5x2.3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.