

## 21019-292 Mono de invierno

dos tonos - pirorretardante - ULTIMATE STRETCH  
MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



| S   | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|-----|---|---|----|-----|-----|-----|
| 5XL |   |   |    |     |     |     |



### Material principal/material superior

36 % de fibra modacrílica/25 % de algodón/18 % de poliamida/9 % de poliuretano/6 % de elastolefina/5 % de fibra de carbono  
355 g/m²



- Un alto nivel de protección con propiedades antiestáticas, protección contra ácidos y retardante de llama.
- Protege frente a arcos eléctricos.
- A prueba de viento e impermeable con costuras selladas.
- El material elástico le proporciona la máxima libertad de movimiento.
- El forro acolchado te mantiene caliente.
- Refuerzos CORDURA® en la parte delantera de la pierna.

### Información técnica

Dos tonos. Fluorescente y con bandas reflectantes cruzadas en chevrón. ULTIMATE STRETCH. Producto antiestático, con protección frente a ácidos y pirorretardante. Protege frente a arcos eléctricos. Preparados para bolsillos colgantes con Click Pocket System. Forro acolchado. Cuello alto. Cierre con cremallera y doble solapa de protección. Bolsillo en el pecho con cremallera. Preparado para montar un portatarjeta de identificación. Costuras dobles en pierna y entrepierna. Pierna de pantalón con forma ergonómica. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros con solapa. Bolsillo para metro con solapa reforzado. Bolsillo de muslo con bolsillo para teléfono y solapa con botones de presión ocultos. Bolsillos para rodilleras con tejido CORDURA® ajustables. Cintura elástica. Con efectos de impresión. Complemente el producto con una capucha, 21410-292 o 21510-292 (consulte MASCOT® COMPLETE). Certificado según la norma EN 14404-3 en combinación con las rodilleras tipo large.

### Usuario




ULTIMATE STRETCH. Ripstop. Encogimiento máx. del 3 %. El producto está certificado en la norma EN ISO 20471 para conservar sus cualidades con 25 lavados domésticos. Es necesaria la impregnación tras cada lavado para mantener la protección EN 13034.

### Categoría de mantenimiento industrial B3



### Certificaciones



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (probado según EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 342 3/WP (2.39 clo)
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 36 cal/cm², ATPV 37 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - clase 3
- Hi-vis grupo Y

### Logo

Debido a las propiedades especiales de la calidad de tejido, el estampado del logotipo solo es posible mediante un tipo de transferencia específico. Al tratarse de un producto de seguridad, recomendamos encarecidamente que MASCOT aplique el logotipo para reducir posibles defectos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

El producto cuenta con certificación para una área de logotipo máxima de 0,8300m<sup>2</sup>. No se debe superar esta área aprobada. El logotipo en la parte delantera o posterior, respectivamente, del producto puede constituir únicamente un máximo del 50 % del total del área de logotipo aprobada con el fin de cumplir con la certificación EN ISO 20471. Nota: La zona indicada se utiliza únicamente como guía de la cantidad de espacio disponible para la colocación de logotipos. Para mantener la clase de alta visibilidad del producto según la norma EN ISO 20471, se deben tener en cuenta las instrucciones sobre el tamaño del logotipo.