



## 21090-292 Surpantalon

Ignifugé - bicolore

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

### Matériau principal / Matériau supérieur

36% modacrylique/25% coton/18% polyamide/9% polyuréthane/6% élastofine/5% aramide/1% fibres de  $535\text{ g/m}^2$



- Haute protection avec des propriétés antistatiques, antiacides et ignifuges.
- Protège contre les arcs électriques.
- Coupe-vent et imperméable avec coutures étanches.
- L'extensibilité en 4 directions vous offre une plus grande liberté de mouvement.
- Coupe confortable avec dos montant offrant à la fois soutien et chaleur.
- Le support dorsal et les sangles peuvent être retirés du produit si nécessaire.
- Renforts CORDURA® sur le devant de la jambe.

### Technique

Bicolore. Tissu fluoescient avec bandes rétro réfléchissantes. L'extensibilité en 4 directions. Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Protège contre les arcs électriques. Coupe-vent et imperméable. Coutures thermocollées. Compatible avec les poches flottantes dotées du Click Pocket System. Jambes ergonomiques. Passants de ceinture. Braguette zippée. Bretelles ajustables et amovibles en élastique solide. La taille est plus haute à l'arrière pour une meilleure protection contre le froid. Poches genouillères en CORDURA® - réglables. Zip sous rabat coupe-vent sur la face intérieure des jambes.

### Utilisateur




Ripstop. Rétrécissement max. 3%.

### Catégorie de lavage industriel B3

**CORDURA**  
F A B R I C

### Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testé selon EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm<sup>2</sup>, ATPV 40 cal/cm<sup>2</sup>)
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis groupe Y

### Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,2000m<sup>2</sup>. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface

totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.