



24069-510 Combinaison sans manche

ULTIMATE STRETCH - hydrofuge - convient au lavage industriel

MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62						



- Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de mouvement unique sans serrer ni gêner.
- Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et une durabilité très élevée.
- Le produit est résistant au lavage industriel.

Technique

Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes horizontales et verticales. Tissu ultimate stretch de poids léger et résistant. Le polyester est conçu à partir de matières recyclées. Offre une finition hydrofuge. Coutures doubles sur les jambes et dans l'entrejambe. Compatible avec les poches flottantes dotées du Click Pocket System. Passants de ceinture. Fermeture zippée double curseur et double rabat coupe-vent. Poches latérales. Poches arrière renforcées. Poches à rabat à l'avant des cuisses. Poche poitrine zippée. Bretelles réglables par bande auto-agrippante. Ventilation dans le dos. Longueur d'entrejambe pouvant être rallongée de 3 cm en défaisant la couture rouge à l'intérieur vers le pied.

Utilisateur



Matériau principal / Matériau supérieur

83% polyester recyclé/17% élastoline

205 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Rétrécissement max. 2%. Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques ou ≥ 25 lavages industriels.

Catégorie de lavage industriel B1

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 3
- Hi-Vis groupe Y
- ProWash®

Logo

Ce produit étant conçu en tissu stretch, il est nécessaire d'utiliser un transfert de type étirable en cas de sérigraphie. Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut s'appliquer avec une chaleur maximale de 145 degrés afin de préserver l'impression sur le produit. N'oubliez pas de consulter les instructions de lavage sur le transfert choisi avant de laver le produit.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,2200m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de poche avant gauche. Max 11x6 cm/4.3x2.3 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de poche avant droite. Max 11x6 cm/4.3x2.3 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Sur la nuque. Max 12x5 cm/4,7x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière gauche. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Horizontal sur cuisse droite. Max 9X6 cm/3.5x2.3 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Horizontal sur cuisse gauche. Max 9X6 cm/3.5x2.3 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord