



24279-510 Broek met dijbeenzakken

ULTIMATE STRETCH - waterafstotend - geschikt voor industrieel wassen
 MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

82C44	82C45	82C46	82C47	82C48	82C49	82C50
82C51	82C52	82C54	82C56	82C58	82C60	82C62
82C64	82C66	82C68	90C46	90C47	90C48	90C49
90C50	90C51	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62						



- De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
- De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
- Het product kan industrieel gewassen worden.

Technische informatie

Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid. Het polyester is gemaakt van gerecyclede bronnen. Met een waterafstotende finish. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Verborgene knoopsluiting. Gulp met rits. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Riemplussen. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen.

Gebruiker



Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

83% gerecycled polyester/17% elastolefine
 205 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Kan max. 2% krimpen. Het product is gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of ≥ 25 keer industrieel wassen.

Industriële reinigingscategorie B1

CORDURA
 FABRIC

Certificeringen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep Y
- ProWash®
- Voldoet aan de RWS Richtlijnen veiligheidskleding (December 2019)

Logo

Omdat het product gemaakt is van stretchmateriaal dient er gebruik gemaakt te worden van een rekbaar transfer. Kies een transfer die voor de opdruk op het product kan worden verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren voordat u het product wast.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,0300m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo

oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Opmerking: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo stretch. Boven klep linkervoorzak. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Werkkledinglogo stretch. Boven klep rechtervoorzak. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Werkkledinglogo stretch. Linkerachterzak. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Werkkledinglogo stretch. Rechterachterzak. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechterdij. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Werkkledinglogo stretch. Linkerdij horizontaal. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak