



25069-442 Latzhose mit Hängetaschen

Stretch Zones - CORDURA®
MASCOT® ACCELERATE

010

82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
82C70	82C72	90C46	90C48	90C50	90C52	90C54
90C56	90C58	90C60	90C62	76C46	76C48	76C50
76C52	76C54	76C56				



- Ohne Latztaschen, um das Risiko des Verlusts von losen Gegenständen zu minimieren.
- Festgenähte Hängetaschen aus strapazierfähigem CORDURA® mit Patte und verdeckten Metalldruckknöpfen, damit die Hängetasche am Hosenbein befestigt werden kann. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass Gegenstände aus den Taschen fallen.
- Stretch-Zonen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.
- Oberschenkeltasche mit Handy-Tasche und verdecktem Metalldruckknopf unter der Patte.
- Reißverschlüsse und Knöpfe sind aus Metall gefertigt, sodass sie rückverfolgbar sind.
- Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist.

Technische Informationen

Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Kombination der leichten Stoffqualität 442 und ULTIMATE STRETCH Stoffqualität 511. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Bund ist regulierbar. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hängetaschen aus CORDURA® mit Patte und verdeckten Metalldruckknöpfen können mit Metall-Druckknöpfen am Hosenbein befestigt werden. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handyfach und Patte mit verdecktem Metall-Druckknopf. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D). Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Mit Druck und Reflexen. Die Schrittlänge kann durch Auftrennen der inneren roten Naht ab Beinabschluss um 3 cm verlängert werden.

Hauptmaterial / Obermaterial

65% Polyester/35% Baumwolle
270 g/m²



Twill.

Industriewäsche-Kategorie A1

CORDURA
F A B R I C

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Für die Veredelung sollte ein Transfer gewählt werden, der beim Aufbringen auf das Produkt auf maximal 145 °C erhitzt werden kann. Bitte vor dem Waschen die Waschanleitung des gewählten Transfers prüfen.

Träger

