



25078-442 Pantalones con bolsillos para rodilleras

Estilo de señora DIAMOND - Stretch Zones - CORDURA®
MASCOT® ACCELERATE

O10

82C34	82C36	82C38	82C40	82C42	82C44	82C46
82C48	82C50	82C52	82C54	82C56	76C34	76C36
76C38	76C40	76C42	76C44	76C46	76C48	76C50
76C52	76C54	76C56				



- Las zonas elásticas proporcionan una mayor libertad de movimiento.
- Los bolsillos colgantes se añaden fácilmente con el sistema Click Pocket System.
- Bolsillo en el muslo con bolsillo para el teléfono y botón metálico oculto bajo la solapa.
- Las cremalleras y los botones son metálicos, por lo que son rastreables.
- Los bolsillos para rodilleras de CORDURA® resistente son ajustables para que las rodilleras tengan la posición óptima sobre las rodillas.

Información técnica

Estilo de señora DIAMOND. Diseñado pensando en los técnicos del sector alimentario. Enfoque en la trazabilidad y en la reducción del riesgo de pérdida de objetos. Botones y cremalleras metálicas detectables. Tejido elástico en partes del producto. Una combinación de ligero tejido calidad442 y el tejido de calidad 511 ULTIMATE STRETCH. Preparados para bolsillos colgantes con Click Pocket System. Costuras dobles y triples en pierna y entrepierna. Cintura baja y pretina con corte de forma. Pierna de pantalón con forma ergonómica. Trabillas. Bragueta con cremallera. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros. Bolsillo de muslo con bolsillo para teléfono y solapa con botón metálico oculto. Bolsillo para metro reforzado de tejido CORDURA® con bolsillo interno pequeño. Bolsillos para rodilleras con tejido CORDURA® (1000 D) muy resistente. Ajuste individual sencillo de la altura del bolsillo para rodilleras. Con estampado y reflectores. Cada longitud de pierna estándar se puede alargar 3 cm si se liberan las puntadas rojas internas. Certificado según la norma EN 14404-3 en combinación con las rodilleras tipo large.

Material principal/material superior

65 % de poliéster/35 % de algodón
270 g/m²



Sarga.

Categoría de mantenimiento industrial A1

CORDURA
F A B R I C

Certificaciones



ProWash®
EN ISO 15797

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Se debe elegir un estampado por transfer que pueda someterse a temperaturas de hasta 145 grados para asegurar la calidad de impresión del producto. Recuerde comprobar las instrucciones de lavado de los estampados por transfer escogidos antes de lavar el producto.

Usuario

