

25249-236 Pantacourt avec poches genouillères

Stretch Zones - ProWash®

MASCOT® ACCELERATE SAFE



C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50
C51	C52	C54	C56	C58	C60	C62
C64	C66	C68				



- Qualité de tissu léger et résistant grâce au Ripstop. Ripstop est un maillage indéchirable qui garantit la longue durée de vie du tissu.
- Le vêtement est une combinaison de tissus à la fois extensibles et non extensibles, et le tissu extensible est placé là où vous avez besoin d'une plus grande liberté de mouvement.
- Ajoutez vos poches flottantes préférées grâce au Click Pocket System.
- Forme ergonomique des jambes conçue selon les mouvements naturels du corps.
- Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
- Le produit est résistant au lavage industriel.

Technique

Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes. Certaines parties du vêtement sont en tissu stretch. Combinaison de tissu léger en qualité 236 et de tissu ULTIMATE STRETCH en qualité 511. Compatible avec les poches flottantes dotées du Click Pocket System. Coutures doubles sur les jambes et dans l'entrejambe. Fermeture bouton dissimulée. Jambes ergonomiques. Passants de ceinture. Anneau en D. Braguette zippée. Poches latérales. Poches arrière renforcées. Portemarteau caché du côté droit. Poche mètre pliant renforcée. Poches à rabat à l'avant des cuisses. Poches genouillères - réglables. Réglage facile de la hauteur de la poche genouillère. Poche cuisse avec compartiment téléphone - rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts.

Matériau principal / Matériau supérieur

70% polyester/30% coton

215 g/m²



Twill/Maille côtelée. Rétrécissement max. 2%. Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques ou 40 lavages industriels. Laver séparément. Adoucissants interdits.

Catégorie de lavage industriel B1

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis groupe X
- ProWash®

Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,1300m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Utilisateur

