



- Fermeture spéciale empêchant la pénétration d'étincelles.
- Semelle durable et antiderapante (certifiée SRC).
- Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Résistante à une température de 300° C au contact.
- Coque en aluminium au design ergonomique offrant une grande liberté de mouvement.
- Adaptée au travail en position agenouillée grâce à un embout en PU très résistant.
- Double effet avec 2 semelles absorbant les chocs, une semelle intérieure et une semelle extérieure flexible en PU/caoutchouc.

Technique

Coque ergonomique en aluminium. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle extérieure en PU/caoutchouc, résistante aux glissements. Semelles intérieures amovibles, antistatiques et résistantes. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Embout de protection moulé en PU. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Intercalaire confort - amortit les chocs. Doublure peau de première qualité (crust lining). Tige déperlante et respirante. Languette soufflet monobloc, empêche les saletés de pénétrer. Fermeture à sangle. Idéale pour les travaux en position agenouillée. Coque talon. Tasseaux 3,5 mm.

F0072-911 Chaussures de sécurité hautes

S3

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Cuir de vache cloqué

Taille 42: 745 g



Certifications



Utilisateur

