

F0121-770 Zapatos de seguridad

S3S - cordones

MASCOT® FOOTWEAR FLEX



0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841
1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Material principal/material superior

Nailon/ante

Talla 42: 639 g



E Diseño para amortiguar impactos	A Antiestático	PS Entresuela textil (Ø = 3 mm)	WPA Material hidrófugo y transpirable	SR Antideslizante	FO Suela resistente al aceite/gasolina
LG Agarre para escalera	SC Puntera reforzada resistente				

- Zapatos de seguridad hidrófugos y transpirables con una parte superior textil resistente.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con PU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.
- El agarre para escalera en la suela le garantiza un agarre óptimo en los peldaños de las escaleras y evita los resbalones.
- Suela antidesgaste de PU duradera y antideslizante, resistente al calor hasta temperaturas de 140 °C.

Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Sin metal. Cierre con cordón. Puntera de compuesto. Refuerzo de puntera con PU. Entresuela de material textil especial. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Suela de dos componentes absorbente de impactos, suave y flexible de PU/PU. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras. Aptos para trabajar de rodillas. Sujeción de escalera. Profundidad de perfil de 5,0 mm. Plantilla con sujeción de arco óptima que puede contrarrestar la tendencia al pie plano. Las plantillas absorbentes de impactos son extraíbles, resistentes y ergonómicas. Forro transpirable de tejido. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2002.

Usuario



Certificaciones

S3S	SR	FO	LG	SC		
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Agarre para escalera (LG)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022