

F0122-771 Zapatos de seguridad

S3S - BOA® Fit System - Dyneema®
 MASCOT® FOOTWEAR FLEX



1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
1046	1047	1048				

Material principal/material superior

Tejido/ante

Talla 42: 599 g



Certificaciones



- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Agarre para escalera (LG)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

- Parte superior de CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® hidrófuga y extremadamente resistente.
- El agarre para escalera en la suela le garantiza un agarre óptimo en los peldaños de las escaleras y evita los resbalones.
- Suela antidesgaste de PU duradera y antideslizante, resistente al calor hasta temperaturas de 140 °C.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con TPU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.
- Buen ajuste con BOA® Fit System.

Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Empeines de CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® resistente. Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil especial. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. Suela de dos componentes absorbente de impactos, suave y flexible de PU/PU. Suela que no deja huella: sin marcas de rozaduras. Refuerzo de puntera de TPU. Aptos para trabajar de rodillas. Sujeción de escalera. Profundidad de perfil de 5,0 mm. Plantilla con sujeción de arco óptima que puede contrarrestar la tendencia al pie plano. Las plantillas absorbentes de impactos son extraíbles, resistentes y ergonómicas. Forro transpirable de tejido. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2002.

Usuario

