

F0130-849

Veiligheidsschoenen laag

S1PS - veters

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY



09888

0836	0837	0838	0839	0840	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
1048						

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Textiel

Maat 42: 608 g



E Schok- absorberend	A Antistatisch	PS Anti-perforatie- zool van textiel (Ø=3mm)	SR Slijpvast	FO Olie- en benzine- resistente zool
-----------------------------------	--------------------------	--	------------------------	--

- Lichte en flexibele schoen met bovenkant van slijtvast textiel.
- Slijtvaste en slipvaste PU-loopzool die hittebestendig is tot 140 °C.
- ETPU-inzetstukken in de zool absorberen schokken effectief, zodat uw benen en rug bij elke stap worden beschermd.
- Laddergrip onder de zolen verzekert u van optimale grip op de sporten van ladders en voorkomt dat u uitglijdt.

Technische informatie

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Metaalvrij. Het buitenste materiaal is van slijtvast textiel. Vetersluiting. Composiet veiligheidsneus. MASCOLAYER® textiel anti-perforatiezool. Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend lichtgewicht materiaal. Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU. Slijtvaste non-marking buitenzool die niet afgeeft. TPU teenversterking. De zool is hittebestendig tot 140° C. Profieldiepte 5,0 mm. Uitneembare binnenzolen met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan. De zool is olie- en benzinebestendig. ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2002.

Gebruiker



MASCOLAYER®

Certificeringen



- Veiligheidsklasse S1PS
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345