

## F0134-902 Sikkerhedssko

S3S - snørebånd

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY



09

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 |
| 1046 | 1047 | 1048 |      |      |      |      |

### Hovedmateriale/overmateriale

Fuldnarvet læder

Str. 42: 622 g

|                                          |                         |                                             |                                          |                          |                                            |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>E</b><br>Stød-<br>absorberende        | <b>A</b><br>Antistatisk | <b>PS</b><br>Tekstil-<br>sømværn<br>(Ø=3mm) | <b>WPA</b><br>Vandafvisende<br>og åndbar | <b>SR</b><br>Skridsikker | <b>FO</b><br>Olie/benzin-<br>resistent sål |
| <b>SC</b><br>Slidstærk<br>tåforstærkning |                         |                                             |                                          |                          |                                            |

- Slidstærk og vandafvisende sikkerhedssko i blød og fleksibel læder.
- Slidstærk og skridsikker PU ydersål, der er varmebestandig op til 140°C.
- ETPU-indsats i sålen absorberer effektivt stød, så dine ben og ryg skånes ved hvert skridt.
- Komposittåke og TPU-forstærket pronose sikrer dig den nødvendige beskyttelse, og gør skoen ekstra slidstærk.

### Teknisk info

Forreste del af fodtøjet bøjer meget fleksibelt med foden. Metalfri. Snørelukning. Tåke af komposit. MASCOLAYER® tekstilsømværn. Indsats i mellemsålen af støddæmpende letvægtsmateriale. Stødabsorberende, blød og fleksibel to-komponent sål af PU/PU. Slidstærk non marking ydersål smitter ikke af. TPU tåforstærkning. Skaft i åndbart fuldnarvet læder af højeste kvalitet. Sålen er varmebestandig op til 140°C. Stigegreb. Profildybde 5,0 mm. Udtagelige indlægssåler med optimeret svangstøtte, der kan modvirke tendens til platfod. Sålen er olie- og benzinresistent. ESD-godkendte efter EN IEC 61340-4-3: 2002.

### Bruger



## MASCOLAYER®

### Certificeringer



- Sikkerhedsklasse S3S
- Skridsikker (SR)
- Olie/benzinresistent sål (FO)
- Slidstærk tåforstærkning (SC)
- Afladning af statisk elektricitet (ESD)
- EN ISO 20345: 2022