

F0136-902 Sicherheitsstiefel

S3 - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0836 | 0837 | 0838 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 |
| 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | |

Vollnarbiges Büffel-Oberleder

Größe 1042: 650 g



MASCOLAYER®

Zertifizierungen



- Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
- Das BOA® Fit-System besteht aus besonders strapazierfähigen, hochwertigen Materialien. Mit BOA® können Sie Schuhe schnell und mühelos durch einfaches Drehen perfekt anpassen.
- Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
- Auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
- Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material.
- Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
- ESD geprüft.

Technische Informationen

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Schließt und öffnet mit BOA®, einem System aus Drehknopf, Schnürsenkeln und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Schaft aus erstklassigem, vollnarbigem Leder. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002.

Träger

