

F0136-902 Botas de seguridad

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY



09

0836	0837	0838	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	

Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 676 g



E Diseño para amortiguar impactos	A Antiestático	PS Entresuela textil (Ø = 3 mm)	WPA Material hidrófugo y transpirable	SR Antideslizante	FO Suela resistente al aceite/gasolina
SC Puntera reforzada resistente					



Certificaciones



- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Información técnica

La parte delantera del zapato se flexiona perfectamente con el pie. Se cierra y se abre con BOA® Fit System, un sistema que consta de un dial, cable y guías. Puntera de compuesto. Refuerzo de puntera con PU. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Inserto en la entresuela de material ligero que absorbe impactos. Suela de dos componentes absorbente de impactos, suave y flexible de PU/PU. Suela que no deja huella resistente. Caña de cuero de plena flor de alta calidad y transpirable. Suela resistente al calor hasta 140 °C. Sujeción de escalera. Profundidad de perfil de 5,0 mm. Plantillas extraíbles con sujeción de arco óptima que puede contrarrestar la tendencia al pie plano. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2002.

Usuario

