

F0136-902 Bottines de sécurité

S3S - BOA® Fit System

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY



09

0836	0837	0838	1039	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	

Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir pleine fleur

Taille 42: 676 g



E Absorbent les chocs	A Antistatiques	PS Intercalaire anti-perforation en textile (Ø=3 mm)	WPA Déperlantes et respirantes	SR Antidérapante	FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
SC Renforts résistants à l'usure					



Certifications



- Classe de sécurité S3S
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Renforts résistants à l'usure (SC)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Système de laçage BOA® Fit System, constitué d'un disque, d'un fil métallique et de guides. Coque en composite. Enveloppe protectrice PU à l'extrémité avant. Intercalaire anti-perforation textile MASCOLAYER®. Semelle intérieure avec des renforts légers qui absorbent les chocs. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle ultrarésistante et non marking ne déteignant pas. Tige respirante en cuir pleine fleur de qualité supérieure. Semelle résistante à une température de 140° C. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Tasseaux 5,0 mm. Semelles intérieures amovibles avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002.

Utilisateur

