

F0165-902 Botas de seguridad

S3S - cordones

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Material principal/material superior

Cuero de plena flor

Talla 42: 754 g



E Diseño para amortiguar impactos	A Antiestático	PS Entresuela textil (Ø = 3 mm)	WPA Material hidrófugo y transpirable	SR Antideslizante	FO Suela resistente al aceite/gasolina
HRO Suela antidesgaste exterior resistente al calor	AN Protección para el tobillo				

- Zapatos de seguridad resistentes e hidrófugos de piel suave y flexible.
- La protección para el tobillo, la talonera y la puntera reforzada de PU le garantizan una protección óptima y una resistencia adicional.
- Suela antidesgaste MASCOGRIP de caucho nitrílico resistente al calor hasta temperaturas de 300 °C por contacto.
- Cordones Nomex® pirorretardantes.
- Ser visto: el efecto reflectante aumenta su seguridad.

Información técnica

Puntera de aluminio con forma ergonómica. Entresuela de material textil especial. Cambrillón multifunción de estabilización con amortiguación absorbente integrada. La innovadora protección de tobillo de MASCOT protege frente a golpes y la presión de los laterales. Suela de PU/caucho con gran resistencia a deslizamientos. Plantillas extraíbles, antiestáticas y resistentes. Absorbe y elimina la humedad. Puntera reforzada de PU moldeada. Aptos para trabajar de rodillas. La suela es resistente a aceite y petróleo. Suela resistente a calor por contacto de hasta 300 °C. Sujeción de escalera. Suela cómoda que absorbe impactos. Protector de talón de TPU. Tejido que absorbe la humedad en el interior. Caña de material hidrófugo y transpirable. Cosido con hilo Nomex® pirorretardante en la parte delantera del calzado. Cordones Nomex® pirorretardantes. Protector de talón. La lengüeta plegada evita la entrada de suciedad. Cierre con cordón y ganchos de metal sin níquel. Profundidad de perfil de 3,5 mm.

Certificaciones



- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Suela antidesgaste exterior resistente al calor (HRO)
- Protección para el tobillo (AN)
- Descargas de electricidad estática (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Usuario

