

F0165-902 Bottines de sécurité

S3S - lacets

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Matériau principal / Matériau supérieur

Cuir pleine fleur

Taille 42: 754 g



E Absorbent les chocs	A Antistatiques	PS Intercalaire anti-perforation en textile (Ø-3 mm)	WPA Déperlantes et respirantes	SR Antidérapante	FO Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
HRO Semelle extérieure résistante à la chaleur	AN Protection cheville				

- Chaussures de sécurité robustes et déperlantes en cuir souple.
- Protection cheville, coque de talon et embout de protection en PU offrant une protection optimale, tout en rendant ce modèle extrêmement robuste.
- Semelle extérieure MASCOGRIP en caoutchouc nitrile résistant à une chaleur de contact jusqu'à 300 °C .
- Lacets Nomex® ignifugés.
- Soyez visible - les effets rétro réfléchissants augmentent votre sécurité au travail.

Technique

Coque ergonomique en aluminium. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Système de protection de la cheville constituant une barrière supplémentaire contre les pressions et les coups latéraux. Semelle extérieure en PU/caoutchouc, résistante aux glissements. Semelles intérieures amovibles, antistatiques et résistantes. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Embout de protection moulé en PU. Idéal pour les travaux en position agenouillée. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Intercalaire confort - amortit les chocs. Coque talon en TPU. Doublure intérieure - absorbe la transpiration. Tige déperlante et respirante. Coutures en fil ignifugé Nomex® sur la partie avant. Lacets ignifugés Nomex®. Coque talon. Languette soufflet monobloc, empêche les saletés de pénétrer. Lacets avec agrafes en métal garanties sans nickel. Tasseaux 3,5 mm.

Certifications



- Classe de sécurité S3S
- Antidérapante (SR)
- Des semelles résistantes aux huiles et aux hydrocarbures (FO)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur (HRO)
- Protection cheville (AN)
- Décharge de l'électricité statique (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Utilisateur

