

F0165-902 Chaussures de sécurité hautes

S3 - lacets

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

0907

1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Cuir pleine fleur

Taille 42: 940 g



- Coque en aluminium au design ergonomique offrant une grande liberté de mouvement.
- Système 3 couches de protection de la cheville absorbant et répartissant les chocs et coups, certifié selon EN ISO 20345.
- Adaptée au travail en position agenouillée grâce à un embout en PU très résistant.
- La semelle en PU/caoutchouc est spécialement conçue pour les milieux exigeants et peut résister à la chaleur (jusqu'à 300°C au contact).
- Lacets Nomex® ignifugés.
- Semelle extérieure résistante à l'usure et aux glissements (certifiée SRC anti-dérapante) - résistante aux hydrocarbures et à certains produits chimiques.

Technique

Coque ergonomique en aluminium. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Système de protection de la cheville constituant une barrière supplémentaire contre les pressions et les coups latéraux. Semelle extérieure en PU/caoutchouc, résistante aux glissements. Semelles intérieures amovibles, antistatiques et résistantes. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Embout de protection moulé en PU. Idéale pour les travaux en position agenouillée. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Intercalaire confort - amortit les chocs. Coque talon en TPU. Doublure intérieure Drylex® - absorbe la transpiration. Tige déperlante et respirante. Coutures en fil ignifugé Nomex® sur la partie avant. Lacets ignifugé Nomex®. Coque talon. Languette soufflet monobloc, empêche les saletés de pénétrer. Lacets avec agrafes en métal garanties sans nickel. Tasseaux 3,5 mm.

Certifications



Utilisateur

